



Joint sous-plinthe

Le complément acoustique indispensable

- Désolidarise la plinthe du parquet
- Comble le jeu sous la plinthe
- Evite la transmission du bruit par la cloison

Avantages

- Supprime le jeu entre les plinthes et le parquet tout en assurant la désolidarisation indispensable pour une bonne isolation acoustique.
- Bande autocollante facile à poser.
- Largeurs adaptées aux plinthes.

Caractéristiques

Masse volumique (DIN 53420)	30 kg/m ³
Résistance à la compression (DIN 53577)	
• 30 %	30 Kpa
• 50 %	85 Kpa
• 70 %	190 Kpa.
Rémanence à la compression (DIN 53572)	
22 h sous charge à 23 °C	
• Compression 25 %	
1/2 h après décharge	15 %
24 h après décharges	4 %
• Compression 50 %	
1/2 h après décharge	42 %
24 h après décharge	20 %
Conductibilité thermique (DIN 52612)	0,03 Kcal/mh °C



Principe de pose du joint sous-plinthe entre le parquet et la plinthe

Présentation

Désignation	Code article	Section	L par rouleau
ADHECO SP ANTH	2893150000	8 x 3	20 m
ADHECO SP ANTH	2893310000	9 x 3	20 m