

Pévéco

Mousse de PVC à cellules fermées
et adhésif autocollant

- Étanche à l'eau, à l'air, aux poussières
- Existe en plusieurs couleurs et densités

Applications

- Étanchéité de vitrages isolants dans les menuiseries en pose à sec.
- Joint de parties ouvrantes (portes et fenêtres) ou démontables (coffres de volets roulants, cloisons amovibles, plafonds).
- Étanchéité en bardage, cloison, menuiserie, préfabrication légère.

Avantages

- Étanche après avoir été comprimé de 30 % entre deux surfaces parallèles.
- Protection contre le froid, les courants d'air, les poussières, le bruit, les vibrations, les chocs...
- Comporte un adhésif acrylique sur une face.
- Possibilité de superposer deux épaisseurs lorsque le vide à obturer le nécessite.
- Résiste aux acides et alcalis dilués.
- Bonne résistance aux UV.

Caractéristiques

Désignation	Pévéco ferme	Pévéco façade	Pévéco vitrage
Coloris	Gris clair	Noir	Brun
Masse volumique	175 kg/m ³ (± 10 %)	140 kg/m ³ (± 10 %)	100 kg/m ³ (± 10 %)
Température d'utilisation	- 35 °C à + 90 °C	- 30 °C à + 80 °C	- 30 °C à 80 °C



Pévéco façade et ferme.