

Isolation
acoustique

18 dB

Tramidalle Verte

La solution acoustique en plaques

- Rattrape les aspérités du support
- Complément d'isolation thermique
- Le bon compromis poids/épaisseur

Applications

Tramidalle Verte est adaptée pour la pose en rénovation lorsque que le support présente des aspérités.

Tramidalle Verte assure la désolidarisation des parquets ou revêtements de sols stratifiés posés dans les immeubles collectifs et maisons individuelles en travaux neufs ou de rénovation, pour améliorer les performances acoustiques conformément à la Réglementation Acoustique du 1^{er} janvier 2000.

Avantages

La sous-couche améliore efficacement l'isolation aux bruits de choc.

Elle possède une bonne résistance thermique qui assure un bon complément d'isolation thermique.

La sous-couche est légère pour faciliter le transport.

La découpe facile permet une pose aisée du produit.

Forte épaisseur permet de rattraper les défauts d'aspect du support.

Performances acoustiques

Sous parquet stratifié, épaisseur 7 mm,
essai C.S.T.B. N° AC05-167/2 / $\Delta Lw = 18$ dB.

Plancher bois sur lambourdes,
essai C.S.T.B. N° AC05-167/7 $\Delta Lw = 25$ dB.

Caractéristiques

Composition	Mousse de polystyrène extrudé, rainurée
Épaisseur (nominale)	± 5 mm selon DIN EN ISO 2286-3
Densité	± 33 kg/m ³ selon DIN EN ISO 845
Résistance à la compression	± 10,5 t/m ² selon ISO 844 (0,5 mm)
Masse surfacique	± 165 g/m ²
Conductivité thermique λ à 40°C	± 0,0371 W/m ² K selon DIN EN 12667
Résistance thermique R à 40°C	± 0,14 m ² K/W selon DIN EN 12667
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	± 2,5 m
Amélioration l'isolation au bruit de choc ΔL_w	18 dB (avec du laminé) selon DIN EN ISO 140-8 / 717-2 25 dB (avec lambourdes) selon DIN EN ISO 140-8 / 717-2
Niveau de bruit de choc normalisé $L_{n,e}$	91 dB selon NF S 31-074
Indice d'affaiblissement acoustique R_w	59 dB selon NF EN ISO 140-8 / 717-2
Réduction des irrégularités du sol	≤ 3 mm
Température d'utilisation	- 40 °C à +70 °C
Réaction au feu (une fois posée)	B2 selon DIN 4102

Présentation

Désignation	Code article	Ep. (mm)	Lxl (mm)	Surf. (m ²)
TRAMIDALLE VERTE	2949480000	5	800 x 625	7

Conditionnements et tarifs

Nous consulter.



Tramidalle Verte.




Retrouvez notre produit
chez votre spécialiste.



Isolation des
bruits
d'impacts



Isolation
thermique



Sol
irrégulier